CANDY

АРТИКУЛ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ	ОБЪЕМ (Л)	МОЩНОСТЬ (кВт)	УСТАНОВКА	РАЗМЕРЫ Ш*Г*В (ММ)	ВРЕМЯ НАГРЕВА (мин)
Серия EM1 / EM2		***Внутреннее покрытие бака СВЕРХПРОЧНАЯ ЭМАЛЬ, ТЭН из нержавеющей стали, УЗО, защита от перегрева. Компактный размер. Предохранительный клапан и крепёж в комплекте поставки. Гарантия 5 лет на внутренний бак, абсолютная гарантия на водонагреватель - 1 год.***				
TD0044041RU	**водонагреватель CS10V-EM1(R)**	10	**2**	над краном	357*340*290	20 мин
TD0044042RU	**водонагреватель CS10V-EM2(R)**	10	**2**	под краном	357*340*290	20 мин
TD0044043RU	**водонагреватель CS15V-EM1(R)**	15	**2,5**	над краном	397*380*325	22 мин
TD0044044RU	**водонагреватель CS15V-EM2(R)**	15	**2,5**	под краном	397*380*325	22 мин
Серия HE1		***Внутреннее покрытие бака СВЕРХПРОЧНАЯ ЭМАЛЬ, ТЭН из нержавеющей стали, система электробезопасности, защита от перегрева. Предохранительный клапан и крепёж в комплекте поставки. Гарантия 5 лет на внутренний бак, абсолютная гарантия на водонагреватель - 1 год.***				
GA0G7UE00RU	**водонагреватель CR30V-HE1(R)**	30	**1,75**	верт.	390*400*465	50 мин
GA0G7TE00RU	**водонагреватель CR50V-HE1(R)**	50	**1,75**	верт.	390*400*645	1ч 30 мин
GA0G7SE00RU	**водонагреватель CR80V-HE1(R)**	80	**1,75**	верт.	390*400*965	2ч 20 мин
GA0G7RE00RU	**водонагреватель CR100V-HE1(R)**	100	**1,75**	верт.	390*400*1181	3 ч
Серия B2SL		***Внутреннее покрытие бака СВЕРХПРОЧНАЯ ЭМАЛЬ, ТЭН из нержавеющей стали, система электробезопасности, защита от перегрева. Узкий компактный диаметр водонагревателя 370 мм. Предохранительный клапан и крепёж в комплекте поставки. Гарантия 5 лет на внутренний бак, абсолютная гарантия на водонагреватель - 1 год.***				
GA0GHVE00RU	**водонагреватель CR30V-B2SL(R)**	30	**1,5**	верт.	360*370*580	1ч
GA0GHUE00RU	**водонагреватель CR50V-B2SL(R)**	50	**1,5**	верт.	360*370*720	1ч 50 мин
GA0GHTE00RU	**водонагреватель CR80V-B2SL(R)**	80	**1,5**	верт.	360*370*1250	2ч 45 мин

	**Серия P1 Inox**		***Внутреннее покрытие бака НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ , ТЭН из нержавеющей стали, УЗО, защита от перегрева. Предохранительный клапан, дренажный шланг и крепёж в комплекте поставки. Гарантия 7 лет на внутренний бак, абсолютная гарантия на водонагреватель - 1 год.***				
TD0041652RU	**водонагреватель CF30V-P1 INOX**	30	**0,7 / 1,3 / 2,0**	верт.	462*284*558	44 мин
TD0041653RU	**водонагреватель CF50V-P1 INOX**	50	**0,7 / 1,3 / 2,0**	верт.	462*284*815	1ч 14 мин
TD0041654RU	**водонагреватель CF80V-P1 INOX**	80	**0,7 / 1,3 / 2,0**	верт.	542*324*890	1ч 57 мин
TD0041655RU	**водонагреватель CF100V-P1 INOX**	100	**0,7 / 1,3 / 2,0**	верт.	542*324*1070	2 ч 27 мин
	**Серия P3**		***Механическое управление. Внутреннее покрытие бака ЭМАЛЬ. Предохранительный клапан и крепёж в комплекте поставки. ДВОЙНАЯ МОЩНОСТЬ - ускоренный нагрев воды благодаря работе двух ТЭНов. Суммарная мощность 1,5 кВт + 1,5 кВт = 3 кВт. Гарантия 5 лет на бак и абсолютная гарантия на водонагреватель - 1 год.***				
GA0T1EE00RU	**водонагреватель CF50V-P3(R)**	50	**1,5 / 3,0**	верт.	745*530*320	53 мин
GA0T1FE00RU	**водонагреватель CF80V-P3(R)**	80	**1,5 / 3,0**	верт.	1070*530*320	1ч 24 мин
	**Серия P5**		***ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Внутреннее покрытие бака ЭМАЛЬ. Предохранительный клапан и крепёж в комплекте поставки. ДВОЙНАЯ МОЩНОСТЬ - ускоренный нагрев воды благодаря работе двух ТЭНов. Суммарная мощность 1,5 кВт + 1,5 кВт = 3 кВт. Гарантия 5 лет на бак и абсолютная гарантия на водонагреватель - 1 год.***				
GA0T1DE00RU	**водонагреватель CF50V-P5(R)**	50	**1,5 / 3,0**	верт.	745*530*320	53 мин
GA0T1CE00RU	**водонагреватель CF80V-P5(R)**	80	**1,5 / 3,0**	верт.	1070*530*320	1ч 24 мин

Абсолютная электробезопасность реализована благодаря запатентованной технологии Shock Proof.	*Гарантия на нержавеющий внутренний бак Candy 7 лет.* *Гарантия на эмалированный внутренний бак Candy 5 лет.* *Абсолютная гарантия на любой водонагреватель Candy - 1 год.*
Нагревательный элемент изготовлен из высококачественной нержавеющей стали: сплав Incoloy 800 - имеет очень высокий тепловой КПД. *Он обеспечивает длительный срок службы и повышенную устойчивость к образованию окалины.*	*160 000 циклов испытаний импульсной нагрузкой с давлением более 10 Бар, что обеспечивает полную безопасность при номинальном давлении 8 Бар.*
Защита от избыточного давления. *Все водонагреватели оснащены предохранительным клапаном для защиты от избыточного давления.*	*Защита от перегрева.* *Датчик температуры контролирует температуру воды при нагреве и водонагреватель отключается в случае опасности перегрева.*