Фото	Артикул	EAN	Описание
	MGB-10-2F NEMAN	4 627 121 259 665	*Компактный двухконтурный газовый котёл с закрытой камерой сгорания. Производительность горячей воды 13,8 л/мин (при ΔT=25°C). Двурядный теплообменник из бескислородной меди, теплообменник ГВС из нержавеющей стали, нижнее расположение вентилятора, коаксиальная система дымоудаления 60/100, системы автоматики, готовые сценарии отопления(дневной, ночной, дежурный), возможность подключения комнатного термостата(опция) и датчика уличной тепмпературы(опция), wi-fi управление в базовом исполнении при помощи приложения, удобство обслуживания(съёмные боковые панели).Трёхскоростной циркуляционный насос с напором 6 метров. Современная панель управления с LED дисплеем. Турбинный датчик расхода горячей воды. Низкий уровень шума (40 дБ). Электронный манометр и 2-х уровневая защита от избыточного давления теплоносителя. Защита от замерзания и заклинивания при простое. Модуляция оборотов вентилятора и мощности горелки. Контроллер с японскими комплектующими.Вибро-, шумо- изоляция лицевой панели котла. Сервисное меню для тонкой адаптации котла. Самодиагностика и многоступенчатая система безопасности 2 года гарантии*
	MGB-13-2F NEMAN	4 627 121 259 672	
	MGB-18-2F NEMAN	4 627 121 259 689	
	MGB-24-2F NEMAN	4 627 121 259 696	
	MEB 5-12 VOLTA	6 939 962 591 032	*Одноконтурный электрический котёл. Изменяемая мощность 5,8,10,12 кВт переключателями на электронной плате. Работа от 220/380В Теплообменник изготовлен по новой технологии литья из алюминиево-магниевого сплава для разделения воды и нагревательного элемента, так что такой теплообменник защищен от накипи на нагревательном элементе. Сенсорная панель управления, wi-fi управление в базовом исполнении при помощи приложения, циркуляционный насос Grundfos, симисторное управление мощностью котла, системы автоматики, готовые сценарии отопления(дневной, ночной). Турбинный датчик расхода теплоносителя. Датчики температуры теплоносителя на подаче и обратке. Самодиагностика и многоступенчатая система безопасности. 2-х уровневая защита от замерзания. Сервисное меню для тонкой адаптации котла. Низкий уровень шума (40 дБ) 2 года гарантии, теплообменник 4 Возможность нагрева бойлера косвенного нагрева для ГВС при помощи 3-х ходового клапана(опция)*
	12051000A00621	6 939 962 593 760	*Трёхходовой клапан предназначен для совместной работы с электрическим котлом Midea MEB 5-12 Volta. Применяется для перенаправления нагретого теплоносителя из контура отопления в бойлер косвенного нагрева ГВС(для хозяйственных нужд). Комплект включает: трёхходовой клапан с электроприводом, датчик температуры ГВС для бойлера косвенного нагрева (10кОм), крепёж, уплотнение, инструкцию.*
	MGIWH-10-OC FLY	4 627 121 259 658	*Атмосферный газовый проточный водонагреватель. Открытая камера сгорания, теплообменник из бескислородной меди, розжиг от батарейки. Производительность горячей воды 10 л/мин (при ΔT=25°C). Дисплей отображающий температуру воды и заряд батарейки. Автоматика защиты от: нарушения дымоудаления, перегрева теплообменника, погасания пламени, избыточного и недостаточного давления воды. 2 года гарантии*
	MGIWH-10-CC SEINE	6 939 962 587 097	*Турбированный газовый проточный водонагреватель. Закрытая камера сгорания, теплообменник из бескислородной меди, работа от электросети 230В, сенсорная панель управления, Wi-Fi управление. Производительность горячей воды 10 л/мин (при ΔT=25°C).Ультратонкий дизайн. Поддержание постоянной температуры воды за счёт турбинного датчика расхода и двух датчиков температуры. Автоматика защиты от: простоя, отрыва пламени, засорения дымохода, замерзания, высокого давления воды, отключения воды.2 года гарантии. **Коаксиальный дымоход 60/90 длинной 1 метр в комплекте***

Характеристики оборудования

Модель оборудования	MGB-10-2F	MGB-13-2F	MGB-18-2F	MGB-24-2F	MGB-32-2F	Ед.изм.
Изображение						

Наличие удаленного управления		WI-FI					/
Тип камеры сгорания		Закрытая					/
Тип системы дымоудаления		C13					/
Категория газа		I2H					/
Номинальная тепловая мощность в режиме отопления		11,1	14,4	20	26,7		кВт
Минимальная тепловая мощность		10	10	10	10		кВт
Номинальная тепловая производительность в режиме отопления		10	13	18	24		кВт
Минимальная тепловая производительность		8,8	8,8	8,8	8,8		кВт
Номинальная тепловая мощность в режиме ГВС		27	27	27	27		кВт
Номинальная тепловая производительность в режиме ГВС		24	24	24	24		кВт
Максимальная производительность (КПД)		92				89	%
Материал теплообменника первичного/вторичного		Бескислородная медь / нержавеющая сталь					/
Диапазон температур теплоносителя в режиме нагрева радиаторов		30 - 80					°C
Диапазон температур теплоносителя в режиме нагрева теплого пола		30 - 60					°C
Диапазон давления в системе отопления	макс.	3					бар
	мин.	0,4					
Объём расширительного бака		5				8	л
Диапазон температур в контуре ГВС		35 - 60					°C
Диапазон давления в системе водоснабжения	макс.	8					бар
	мин.	0,2					
Производительность ГВС при △T = 25°C		13,8	13,8	13,8	13,8	16,5	л/мин
Производительность ГВС при △T = 30°C		11,6	11,6	11,6	11,6	13,7	л/мин
Производительность ГВС при △T = 35 °C		10	10	10	10		л/мин
Номинальное давление природного газа G20		20					мбар
Расход газа в режиме отопления (мин./макс.)	Природный газ	0.98/1.09	0.98/1.81	0.98/2.35	0.98/2.61		м³/ч
Расход газа в режиме ГВС (мин./макс.)	Природный газ	0.98/2.61					м³/ч
Напряжение(AC)/частота		230/50					В/Гц
Номинальная электрическая мощность		120					Вт
Класс защиты от влажности и попадания воды		IPX4D					/
Присоединительные размеры	Отопление	G 3/4"					дюйм
	Газ	G 3/4"					дюйм
	ГВС	G 1/2"					дюйм
Диаметр труб коаксиальной системы дымоудаления/воздуховода		60/100					мм
Максимальная длина коаксиальной системы дымоудаления/ воздуховода		3					м
Класс Nox		3					/
Уровень шума (при частичной нагрузке)		40					дБА
Вес нетто		24					кг
Габариты оборудования (высота, ширина, глубина)		630*380*240					мм
Габариты оборудования в упаковке (высота, ширина, глубина)		764*479*347					мм

Модель		MEB 5-12 VOLTA				Ед.изм.
Изображение						
Наличие удаленного управления		WI-FI				/
Номинальная тепловая мощность*		5	8	10	12	кВт
Диапазон температур теплоносителя в режиме нагрева теплого пола		30 - 60				℃
Диапазон температур теплоносителя в режиме нагрева радиаторов		30 - 85				℃
Диапазон температур в режиме горячего водоснабжения		30 - 60				℃
Давление в контуре отопления	макс.	3				бар
	мин.	0,5				
Объём расширительного бака		6				л
Давление воздуха в расширительном баке		1 ± 0,2				бар
Номинальное напряжение(AC)		220~230/380~400				В
Частота тока		50				Гц
Номинальный ток нагрузки при однофазном подключении (220~230В)		22,7	36,4	45,5	54,5	А
Номинальный ток нагрузки при трёхфазном подключении (380~400В)		7,6	12,1	15,2	18,2	А
Сечение медного кабеля при однофазном		≥ 4	≥6	≥ 10	≥10	мм²
Сечение медного кабеля при трёхфазном		≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	мм²
Класс защиты от влажности и попадания воды		IPX1				/
Класс защиты от поражения электрическим током		01				/
Присоединительные размеры	Отопление	G 3/4″				дюйм
	Узел подпитки ХВС	G 1/2″				дюйм
Вес нетто/брутто		20,8/23				кг
Габариты оборудования (высота, ширина, глубина)		600*390*236				мм
Габариты оборудования в упаковке (высота,		704*478*328				мм
*Выбор максимальной мощности осуществляется при монтаже и настройке прибора						